



Einbau- und Wartungsanleitung Garten- und Versickerungsfilter

Steckbarer Filterkorb DN 100.

Der Steckfilterkorb dient der Filterung von aufgefangenem Regenwasser.

Er ist ideal zum Nachrüsten von Beton- und Kunststoffzisternen, sowie auch für Flachtanks geeignet.

Wir empfehlen den Filterkorb für Dachflächen bis 300 m²

Artikel Nr.: 95.0000.0005
Maße (mm): ø: 410, Höhe: 365 (mit Griff)
Maschenweite: 1,0 mm

Montage

Die Montage ist unkompliziert und ohne Werkzeug durchführbar. Alle benötigten Teile befinden sich im Lieferumfang.

1. Stecken Sie zuerst eine Schraube (von unten) in das Loch im Rand oberhalb der Zulauföffnung.
 2. Setzen Sie nun das Zulaufrohr in die Zulauföffnung des Filterkorbs und achten Sie darauf, dass die beiden Bohrlöcher im Zulaufrohr nach oben zeigen.
 3. Befestigen Sie den Griff, wie auf der nebenstehenden Grafik abgebildet (**Abb. 1**), an den vier Befestigungspunkten.
 4. Der Filterkorb ist nun einsatzbereit und kann auf das Zulaufrohr in der Zisterne aufgesteckt werden. (siehe **Abb. 2**)
- Zum Entleeren wird der Korb einfach wieder am Griff entnommen.

Wartung

Eine regelmäßige Wartung ist erforderlich, da der aufgefangene Schmutz entsorgt werden muss. Dieser kann problemlos dem Kompost oder der Biotonne zugeführt werden, da er in der Regel organischer Herkunft ist.

Reinigen Sie den Korb bei starker Verschmutzung mit einem Wasserstrahl. Drehen Sie dazu den Steckfilterkorb um und spritzen Sie ihn von der Außenseite ab (**Abb. 3**).

Eine zusätzliche Verwendung von Reinigungsmitteln wird nicht empfohlen.

